

PARTS INFORMATION


定格 AC250V,15A (Min24V,5mA)



SPT-11M



SPT-11F



回路図


定格 AC600V 30A (Min24V,5mA)



NSP-11M



NSP-11F



回路図

定格 AC600V 30A (Min24V,10mA)




NSP-4FL



NSP-4M



NSP-4FM



回路図

SPT-11
シリーズ
(1回路)

NSP-11
シリーズ

NSP-4
シリーズ

SPT-22
シリーズ
(2回路)

PARTS INFORMATION

ボックス取付方法

ボックス本体に取付用のノックアウトとタップを設けてあります。

- ノックアウト (TB-4・TB-6・GAN-3)

- タップ (GAN-3のみ)



TB-4

TB-6


GAN-3

ユニットに使用しているボックスは単品販売もしております。
※単品ボックス (GAN-3除く) には端子台取付板を付属していますが、ユニット品には付属しておりません。


ノックアウト寸法

	P1	P2
TB-4	85	60
TB-6	120	70
GAN-3	96	50

ノックアウト断面図



5mmのロッドかドライバ等で簡単に開けられます。
M4ねじで取り付けてください。



TB4-N4-SFM
TB4-N4-SFM-L1

PARTS
INFORMATION


GAN-3 シリーズ

出荷はLタイプ仕様です。(下記写真左がLタイプ)
Rタイプへの変更はお客様にて実施ください。



LS-2



ボックス取付寸法



4mmのロッドかドライバーなどで簡単に穴あけできます。
M4ねじで取り付けてください。

ボックス取付方法

ノックアウト断面図



Lタイプ(出荷時)



Rタイプ(組換時)

OPTIONAL PARTS



WSP-280L写真
WSP-280L-A

プラグ取付用ワイヤー (別売パーツ)

材質 SUS304 構成記号7×7

