

バン クール  
**VAN COOL (側面取付) KCH-03AB**

冷却能力：280/300 W




メンテナンス  
お知らせ機能



冷媒圧力異常  
警報



温度センサ  
異常警報



盤内温度異常  
表示



省エネモード



埋込取付対応



屋内  
ヒートパイプ式  
熱交換器

屋外  
ヒートパイプ式  
熱交換器

屋内  
プレート式  
熱交換器

屋内  
クーラ

屋外  
クーラ

特殊  
クーラ

その他  
熱関連機器



KCR-04A

**KCH-03AB**

KCH-05AB

KCH-08AB

KCH-10A

KCH-16A

KCH-22A

TCH-04A

TCH-11A

TCH-23A

KC-04EB

KCL-08EB

KC-09E

KC-15E

KC-20EB

TC-04E

TC-10E

TC-20E

KCS-03EB

KCS-07EB

KCS-30E

交換パーツ  
オプション

■仕様

取付方法 型式	側面取付 KCH-03AB-2
冷却能力 注1 (W)	280/300
電源 单相 (V)	200
消費電力 注1 (W)	230/240
運転電流 注1 (A)	1.4/1.2
始動電流 注1 (A)	3.7/3.6
推奨漏電ブレーカ容量 注2 (A)	5
運転音 [dB(A)]	61
冷媒(封入量) (g)	R-1234yf(140)
盤内温度設定範囲 (°C)	30~45
使用外気温度 (°C)	20~50
使用湿度範囲 (%)	85%以下
外形寸法(幅×高さ×奥行) (mm)	200×590×200
質量 (kg)	14
主要部塗装色	N8
付属品	端子台 … 1個 取付ボルト(M6×35L) … 6本 ドレンホース(2m) … 1本 パッキン(t8×10W 3m) … 1本

注1：盤外温度および盤内温度が35°Cの場合の公称値です。

冷却能力は、盤用熱関連機器工業会技術資料第007号に基づきます。

注2：定格感度電流30mA。

／で表示される数値は、左側が50Hz、右側が60Hzの値です。

■冷却性能特性グラフ

