

## 仕様

		A	B	C	D	E	F
定格電圧・電流	最大	AC250V 15A	AC250V 10A	AC250V 5A	AC600V 30A	AC600V 30A	DC24V 5A
	最小	24V 5mA				24V 10mA	24V 5mA
絶縁抵抗	充電金属部と非充電金属部間	100MΩ以上		A~C:DC500V、D・E:DC1000V、F: 50MΩ		DC250V	
	開路状態における同極端子間	100MΩ以上		A~C:DC500V、D・E:DC1000V、F: 50MΩ		DC250V	
耐電圧	充電金属部と非充電金属部間	A~C: 1500V、D・E: 2200V		F: 1000V		1分間	
	開路状態における同極端子間	A~C: 1500V、D・E: 2200V		F: 1000V		1分間	
接触抵抗	50mΩ以下(初期値)						
電氣的寿命	5000回以上		500回以上	5000回以上	2000回以上	5000回以上	
使用場所	屋内						
使用温度	-5~+60℃ (UL・CSA認定品は-5~+50℃) 氷結、結露無きこと						
相対湿度	85%以下						
質量	個別ページをご参照ください。						
A	SPT-11・SPT-11-H・SPT-11DL・SPTL-11・SPT-11-UL・SPT-11-CSA SPT-22・SPT-22-G・SPT-22-UL・SPT-22-G-UL・RSPT-11M・RSPT-22-G						
B	SPRS-11G						
C	SPS-22A・SPS-22B・SPS-24A・SPS-24B						
D	NSP-11・NSP-11-UL・NSP-11-CSA						
E	NSP-4						
F	SPT-3CD						

## 取付方法

■ 取付穴寸法は個別製品紹介をご参照ください。

